



Datenblatt Psi-Werte Fenster

auf Basis messtechnischer Ermittlung der äquivalenten Wärmeleitfähigkeit der Abstandhalter

ROLLTECH ALU/PRO®

ROLLTECH A/S - an Alu-Pro Group Company

ROLLTECH A/S, Johs. E. Rasmussens Vej 12, DK-9800 Hjørring

Alu-Pro S.r.l., Via A. Einstein 8, Z.I., IT - 30033 Noale

Produktnummer	Abstandhalter Bauhöhe in mm	Material	Dicke d in mm
CHROMATECH ultra F / F1	6,9	Edelstahl PVC	0,1 0,9
	Profilkategorie B		

Repräsentative Rahmenprofile	Repräsentative Glasauflagen	Metall mit thermischer Trennung	Kunststoff	Holz	Holz/Metall
Zweischeibiges Wärmeglas W/mK					
Repräsentativer Psi-Wert Zweischeibiges Wärmeglas W/mK	Zweischeiben-Isolierglas $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	0,048	0,039	0,039	0,043

Two Box Modell Kennwerte	Scheibenzwischenraum (SZR) in mm	$\lambda_{eq,2B}$ in W/mK	
		Box 1 · $h_1 = 3 \text{ mm}$	Box 2 · $h_2 = 6,9 \text{ mm}$
	Für alle SZR verwendbar	0,40	0,28

Erläuterungen	<p>Die äquivalente Wärmeleitfähigkeit wurde nach der ift-Richtlinie WA-17/1 "Wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter – Ermittlung der äquivalenten Wärmeleitfähigkeit durch Messung" ermittelt. Die damit berechneten repräsentativen linearen Wärmedurchgangskoeffizienten (repräsentative Psi-Werte) gelten für typische Rahmenprofile und Verglasungen für die Ermittlung des Wärmedurchgangskoeffizienten U_w von Fenstern. Sie wurden unter den in der ift-Richtlinie WA-08/3 „Wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter – Teil 1: Ermittlung des repräsentativen Psi-Wertes für Fensterrahmenprofile“ festgelegten Rahmenbedingungen (Rahmenprofile, Verglasung, Glaseinstand, Rückenüberdeckung, Primär- und Sekundärdichtstoff) ermittelt. Diese Richtlinie regelt auch den Gültigkeitsbereich und die Anwendung der repräsentativen Psi-Werte. Zur Vermeidung von Rundungsfehlern wurden die Psi-Werte im Datenblatt auf 0,001 W/mK angegeben. Das Verfahren zur rechnerischen Bestimmung der Psi-Werte hat eine Genauigkeit von $\pm 0,003 \text{ W/mK}$. Unterschiede von weniger als 0,005 W/mK sind nicht signifikant. Weitere Informationen sind dem Merkblatt 004/2008 "Kompass Warme Kante" des Bundesverband Flachglas zu entnehmen.</p>		
	<p>Ermittlung der Kennwerte durch:</p> <p>ift ROSENHEIM</p>		